

ABMESSUNGEN

	XD 4 PROTECT	XD 5 PROTECT
Seitenlänge	4 m	5 m
Höhe außen	2,8 m	3,3 m
Durchgangshöhe	2,1 m	2,4 m
Überdachte Fläche	9,5 m ²	15 m ²

GEWICHT

Zelt ohne Wände	13,3 kg	18,8 kg
1 Wand	1,9 kg	2,5 kg
Rucksack	1,3 kg	1,6 kg

WINDSTABILITÄT

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Säulenballastierungen	30 km/h	30 km/h
Mit zusätzlicher Ballastierung	bis 60 km/h möglich	bis 60 km/h möglich

AUFBAU / AUFPUMPEN

Luftvolumen gesamt	800 L	1600 L
Aufbauzeit mit Pressluftflasche	ca. 90 sec	ca. 2 min
Druckluft-Kupplung (weiblich)	für Schlauch Ø 9mm; Nennweite 7,2mm	für Schlauch Ø 9mm; Nennweite 7,2mm
Aufbauzeit mit Elektropumpe	5 min	10 min
Aufbauzeit mit Handpumpe	15 min	23 min

MAXIMALE ANHÄNGELAST

Anhängelast an der Säule	5 kg	5 kg
Anhängelast in der Mitte	15 kg	20 kg
Maximale Anhängelast gesamt	35 kg	40 kg

LAGERN

Packmaß	78 x 55 x 35 cm	85 x 60 x 40 cm
---------	-----------------	-----------------

Alle Spezifikationen Circa Angaben